Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 17.04.2020 *Versionsnummer 6.00* *Omarbetad: 07.02.2020*

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: SONAX Flytande rubbing

Artikelnummer: 03021000-540

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningssektor

SU21 Konsumentanvändningar: Privathushåll / allmänheten / konsumenter

SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)

Produktkategorin PC35 Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

Ämnets användning / tillredningen Bilvårdsprodukt

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare:

SONAX GmbH
Münchener Straße 75
D-86633 Neuburg (Donau)
Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Importör:

SVERIGE:
CIFAB Trading AB
Klippan 1A
SE-41451 Gothenburg
E-Mail: info@cifab.se
Tel.: 031-513330

Importör:
FINLAND:
Oy KAHA Ab
P.O. Box 117, 01511 Vanda, Finland
Snarvägen 2, 01740 Vanda, Finland
E-Mail: info@kaha.fi
Tel.: +358 9 615 6800
Fax.: +358 9 615 68301

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

SVERIGE:
112 – begär Giftinformation
FINLAND:
Giftinformationscentralen
Öppet 24 timmar i dygnet
09 471 977
eller 09 4711 (via växel)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Utgår

Faropiktogram Utgår

Signalord Utgår

Faroangivelser Utgår

Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Ej användbar.

vPvB: Ej användbar.

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 17.04.2020 *Versionsnummer 6.00* *Omarbetad: 07.02.2020*

Handelsnamn: SONAX Flytande rubbing

(Fortsättning från sida 1)

*

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar
Beskrivning: Emulsion med skurmedel och tillsatser

Farliga ingredienser:		
EG-nr: 926-141-6 Reg.nr.: 01-2119456620-43-xxxx	Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater Alternativt CAS-nummer: 64742-47-8 Asp. Tox. 1, H304	15-<20%
CAS: 5131-66-8 EINECS: 225-878-4 Reg.nr.: 01-2119475527-28-xxxx	3-butoxi-2-propanol Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	1-<3%
CAS: 8042-47-5 EINECS: 232-455-8 Reg.nr.: 01-2119487078-27-xxxx	White mineral oil (petroleum) Asp. Tox. 1, H304	1-<3%

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel / Märkning avseende innehållet	
alifatiska kolväten	≥15 - <30%
nonjoniska tensider	<5%
phenoxyethanol, sodium pyrithione	

Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänna hänvisningar: Inga krav på särskilda åtgärder
Vid inandning: Se till att det finns frisk luft.
Vid kontakt med huden:
I allmänhet kan produkten ej irritera huden.
Tvätta berörda hudpartier med vatten och ett milt rengöringsmedel.
Vid kontakt med ögonen:
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
Vid förtäring: Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Behandling av patienten i enlighet med läkares tillståndsbedömning. Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel
Lämpliga släckningsmedel: Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Speciell skyddsutrustning: Vid brandbekämpning skall vanliga åtgärder vidtas.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Erfordras ej.
6.2 Miljöskyddsåtgärder:
Förhindra produkten från att tränga ner i grundlag/jordlager.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

(Fortsättning på sida 3)

(Fortsättning från sida 2)

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering *Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.*
Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: *Inga speciella åtgärder krävs.*

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring:
Krav på lagerutrymmen och behållare: *Lösningsmedelbeständigt och tätt golv ombesörjes.*
Hänvisningar beträffande sammanlagring: *Förvaras åtskilt från livsmedel.*
Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Behållaren förvaras i utrymme med god ventilation.
Skyddas mot frost.
Rekommenderad lagringstemperatur: 20 °C
7.3 Specifik slutanvändning *Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.*

*

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:	
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater	
KTV (SE)	Nivågränsvärde: 500 mg/m³ Arbetsmiljöverket
NGV (SE)	Nivågränsvärde: 350 mg/m³ Arbetsmiljöverket
RCP-TWA (EU)	Nivågränsvärde: 1200 mg/m³, 165 ppm Vapour / Total Hydrocarbons

DNEL		
CAS: 5131-66-8 3-butoxi-2-propanol		
Oral	DNEL	12,5 mg/kg (consumer) (longterm systematic effects)
Dermal	DNEL	22 mg/kg (consumer) (longterm systematic effects)
		52 mg/kg (worker) (longterm systematic effects)
Inhalativ	DNEL	43 mg/m³ (consumer) (longterm systematic effects)
		147 mg/m³ (worker) (longterm systematic effects)
CAS: 8042-47-5 White mineral oil (petroleum)		
Oral	DNEL	40 mg/kg (consumer) (long-term exposure - systemic effects)
Dermal	DNEL	92 mg/kg bw/day (consumer) (long-term exposure - systemic effects)
		220 mg/kg bw/day (worker) (long-term exposure - systemic effects)
Inhalativ	DNEL	35 mg/m³ (consumer) (long-term exposure - systemic effects)
	DNEL	160 mg/m³ (worker) (long-term exposure - systemic effects)

PNEC	
CAS: 5131-66-8 3-butoxi-2-propanol	
PNEC	10 mg/l (sewage plant)
	5,25 mg/l (sporadic release)
	0,525 mg/l (water (fresh water))
	0,0525 mg/l (water (sea water))
PNEC	2,36 mg/kg (sediment (fresh water))
	0,236 mg/kg (sediment (sea water))
	0,16 mg/kg (soil)

Ytterligare hänvisningar: *De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.*

(Fortsättning på sida 4)

(Fortsättning från sida 3)

8.2 Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska åtgärder
Sörj för god ventilation. Detta kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän frånluft.Om detta inte räcker för att hålla koncentrationen under arbetsmiljögränsvärdena bör lämpligt andningsskydd användas.
Personlig skyddsutrustning:
Allmänna skydds- och hygienåtgärder:
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Andningsskydd:
Krävs ej i normala fall
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Handskydd: *Krävs ej i normala fall*
Ögonskydd: *Krävs ej i normala fall*

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allmänna uppgifter

Utseende:	
Form:	*Emulsion*
Färg:	*Beige*
Lukt:	*Lösningsmedelaktig*
Lukttröskel:	*Ej bestämd.*
pH-värde vid 20 °C:	*8,0 - 9,0*
Tillståndsändring	
Smältpunkt/fryspunkt:	*Ej bestämd.*
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	*100 - 270 °C*
Flampunkt:	*Ej användbar.*
Brandfarlighet (fast form, gas):	*Ej användbar.*
Sönderfallstemperatur:	*Ej bestämd.*
Självantändningstemperatur:	*Ej bestämd.*
Explosiva egenskaper:	*Ej bestämd.*
Explosionsgränser:	
Nedre:	*0,6 Vol.% (Fakta huvudsakligt innehållsämne)*
Övre:	*7,0 Vol.% (Fakta huvudsakligt innehållsämne)*
Ångtryck:	*Ej bestämd.*
Densitet vid 20 °C:	*1,05 - 1,06 g/cm³*
Relativ densitet	*Ej bestämd.*
Ångdensitet	*Ej bestämd.*
Avdunstningshastighet:	*Ej bestämd.*
Löslighet i / blandbarhet med	
Vatten:	*Delvis blandbar.*
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:	*Ej bestämd.*
Viskositet:	
Kinematisk vid 40 °C:	*>20,5 mm²/s*
9.2 Annan information	*Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.*

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet *Inga farliga reaktioner kända.*
10.2 Kemisk stabilitet *Stabilt under normala förhållanden.*
10.3 Risken för farliga reaktioner *Inga farliga reaktioner kända.*

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 17.04.2020 *Versionsnummer 6.00* *Omarbetad: 07.02.2020*

Handelsnamn: SONAX Flytande rubbing

(Fortsättning från sida 4)

10.4 Förhållanden som ska undvikas *Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.*
10.5 Oförenliga material: *starka oxidationsmedel*
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: *Inga farliga sönderfallsprodukter kända.*

*
AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna *Inga toxikologiska fynd har observerats i denna blandning.*
Akut toxicitet *Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.*

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:		
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater		
Oral	*LD50*	*>5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)*
Dermal	*LD50*	*>5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)*
Inhalativ	*LC50/8h*	*>5.000 mg/m³ (rat) (OECD 403)*
CAS: 5131-66-8 3-butoxi-2-propanol		
Oral	*LD50*	*3.300 mg/kg (rat) (OECD 401)*
Dermal	*LD50*	*>2.000 mg/kg (rat) (OECD 402)*
Inhalativ	*LC50 / 4h*	*>3,5 mg/l (rat) (OECD 403)*
CAS: 8042-47-5 White mineral oil (petroleum)		
Oral	*LD50*	*>5.000 mg/kg (rat)*
Dermal	*LD50*	*>2.000 mg/kg (rabbit)*
Inhalativ	*LC50/4d*	*>5.000 mg/l (rat)*

Primär retningseffekt:

Frätande/irriterande på huden
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
Man känner ej till några cancerframkallande, mutagena eller teratogena effekter beträffande någon av ingredienserna.
Mutagenitet i könsceller
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet *Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.*
Reproduktionstoxicitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration
Viskositet: > 20,5mm²/s (40°C)
Baserat på tillgängliga uppgifter är inte klassificeringskriterierna uppfyllda. (Konventionell metod)

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet *Det finns inga toxikologiska uppgifter tillgängliga för denna blandning.*

Akvatisk toxicitet:	
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater	
LLO 96 h	*1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)*
ELO 48 h	*1.000 mg/l (Daphnia magna)*
ELO 72 h	*1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)*

(Fortsättning på sida 6)

(Fortsättning från sida 5)

CAS: 5131-66-8 3-butoxi-2-propanol	
LC50 / 96h	>560-1.000 mg/l (Poecilla reticulata) (OECD 203)
EC50/3h	>1.000 mg/l (Bel) (OECD 209)
EC50 / 48h	>1.000 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50 / 96 h	>1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
CAS: 8042-47-5 White mineral oil (petroleum)	
LC50 / 96h	>100 mg/l (fish)
EC50 / 48h	>100 mg/l (daphnia)
NOEC/NOEL	≥100 mg/l (fish) (96h)
	≥100 mg/l (al) (72h)
	≥100 mg/l (daphnia) (48h)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet	
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater	
Biodegradiation	69 % (28d)
CAS: 5131-66-8 3-butoxi-2-propanol	
Biodegradiation	90 % (OECD301E/92/69/EWG, C4.-B)
CAS: 8042-47-5 White mineral oil (petroleum)	
Biodegradiation	>60 % (28d (OECD 301B))

12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
12.4 Rörlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
Ytterligare ekologiska hänvisningar:
Allmänna hänvisningar: Produkten får inte okontrollerat spridas i omgivningen.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT: Ej användbar.
vPvB: Ej användbar.
12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Rekommendation: Avfall måste hanteras och avlägsnas enligt lokala föreskrifter

Europeiska avfallskatalogen	
20 01 13*	Lösningsmedel
15 01 02	Plastförpackningar

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer
ADR, IMDG, IATA Utgår

14.2 Officiell transportbenämning
ADR, IMDG, IATA Utgår

14.3 Faroklass för transport

ADR, ADN, IMDG, IATA
Klass Utgår

14.4 Förpackningsgrupp
ADR, IMDG, IATA Utgår

14.5 Miljöfaror:
Marine pollutant: Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder Ej användbar.

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 17.04.2020 *Versionsnummer 6.00* *Omarbetad: 07.02.2020*

Handelsnamn: SONAX Flytande rubbing

(Fortsättning från sida 6)

UN "Model Regulation": Utgår

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Ämnet/ämnena nedan identifieras mot nedan angivet CAS nummer enligt regelverk som ännu inte uppdaterats i enlighet med den nya namnnomenklaturen för lösningsmedel, samt i länder som inte infört REACH.

Nationella föreskrifter:

Hänvisningar beträffande inskränkning av sysselsättning:
Beakta inskränkningarna beträffande anställning av ungdomar.
Beakta inskränkningarna beträffande anställning av gravida och ammande kvinnor.
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

Relevanta fraser
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förkortningar och akronymer:
NOEL = No Observed Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
LC = letal Concentration
EC50 = half maximal effective concentration
log POW = Octanol / water partition coefficient
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: acute toxicity estimate
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
IOELV = indicative occupational exposure limit values
Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2
Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration – Kategori 1

Versionshistorik och anvisningar om ändringar: Ersatt version 5.00.
*** Data ändrade gentemot föregående version**